

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) LED-Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Feller-NR: 40200.LED.QMI.A.60

E-NR: 348 330 150

EAN: 7613175468488

STANDARDdue (SNAPFIX) -
 LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230
 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh-
 und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und
 elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von
 elektronischen und konventionellen Transformatoren
 nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit
 einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W
 ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA
 LED-Lampen - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 Einbautiefe 37 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90
 mm

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 90 mm

Gerätehöhe: 90 mm

Gerätetiefe: 46 mm

Lastart: universal und LED Retrofit

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte
 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue
 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 schwarz - 90 x 90...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.60

334 070 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit
 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrung...

920-40000.QMI.A.60

388 164 150

Datenblatt: 40200.LED.QMI.A.60


STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150
 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrun...
 Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960
 EDIZIO.liv



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60
 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150
 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
 schwarz - 90 x 90...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150
 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrung...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150
 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrun...
 Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960
 EDIZIO.liv

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/V/A LED-La...	40200.LED.BAM 348 333 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60
 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150
 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrung...