

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) LED-Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 40200.LED.QMI.A.60

E-NR: 348 330 150

EAN: 7613175468488

STANDARDdue (SNAPFIX) -
LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230
V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh-
und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und
elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von
elektronischen und konventionellen Transformatoren
nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W
ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA
LED-Lampen - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Einbautiefe 37 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90
mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	37 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

Zerlegung:



Name / Kategorie

LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BAM
Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W
ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200
W/VA LED-La...

Feller-Nr / E-NR

40200.LED.BAM
348 333 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung...