

Datenblatt: 40200.LED.QMI.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) LED-Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



raibe.		
schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 40200.LED.QMI.A.61

E-NR: 348 330 100 EAN: 7613175468501

STANDARDdue (SNAPFIX) -

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glühund Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - SNAPFIX® Befestigungssystem -Einbautiefe 37 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart: Unte		
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte	
Halogenfrei:		
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Geeignet für Schutzar	rt (IP): IP20	
Gerätebreite:	90 mm	
Gerätehöhe:	90 mm	
Gerätetiefe:	46 mm	
Lastart:	universal und LED Retrofit	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube	
Nebenstelleneingang:	Nein	
Schlagfestigkeit:	-	

Zubehör:



Name / Kategorie

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

weiss - 90 x 90 m...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...

Feller-Nr / E-NR

2911.QMI.A.61 334 070 100

920-40000.Q.A.61

388 162 100



Datenblatt: 40200.LED.QMI.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Dobrusa

Bohrung...

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BAM Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W 348 333 790 ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200

W/VA LED-La...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...

