

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 40200.LED.QMI.A.61.14

**E-NR:** 348 400 100

**EAN:** 7613175468518

STANDARDdue (SNAPFIX) -  
LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50  
Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und  
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und  
elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von  
elektronischen und konventionellen Transformatoren  
nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit  
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W  
ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA  
LED-Lampen - Mit LED Weiss 1,0 mA - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - QMI.A -  
weiss - IP20 - 90 x 90 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	90 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	90 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	46 mm
<b>Lastart:</b>	universal und LED Retrofit
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230  
V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen -  
4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv,  
4-...

**Feller-Nr / E-NR**

40200.LED.BAM.14  
348 403 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.SL.61  
Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Mit 388 165 100  
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
Bohrung 5...