

Datenblatt: 40200.LED.QMI.A.61.14

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:	weiss	
Bauart: QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 40200.LED.QMI.A.61.14

E-NR: 348 400 100 EAN: 7613175468518

STANDARDdue (SNAPFIX) -

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - Mit LED Weiss 1,0 mA - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - QMI.A weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart	(IP): IP20
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	46 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv

249 999 960



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.61

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...



Datenblatt: 40200.LED.QMI.A.61.14



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 100 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

2911.QMI.A.61 334 070 100

weiss - 90 x 90 m...

Zerlegung:

Name / Kategorie

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 ² V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv,

Feller-Nr / E-NR 40200.LED.BAM.14

348 403 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.SL.61 Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Mit 388 165 100

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung 5...

4-...