

Datenblatt: 40200.LED.QX.54.A.60

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) LED-Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

i di bc.		
schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 40200.LED.QX.54.A.60

E-NR: 348 331 150 **EAN**: 7613175468525

STANDARDdue (SNAPFIX) -

LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glühund Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA LED-Lampen - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76

Montageart:	Aufputz	
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse	
Halogenfrei:	Ja	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Geeignet für Schutzart	(IP): IP20	
Gerätebreite:	76 mm	
Gerätehöhe:	76 mm	
Gerätetiefe:	57 mm	
Lastart:	universal und LED Retrofit	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube	
Nebenstelleneingang:	Nein	
Schlagfestigkeit:	-	

Zubehör:

mm

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...



Datenblatt: 40200.LED.QX.54.A.60

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat

283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...



LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - 40200.LED.BAE Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W 348 336 790

ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200

W/VA LED-La...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150

STANDARDdue 50 mm - Ohne

Kunststoff-Grundrahmen (separat...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -

388 162 150

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...