

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) LED-Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 40200.LED.QX.54.A.60

E-NR: 348 331 150

EAN: 7613175468525

STANDARDdue (SNAPFIX) -
LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230
V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh-
und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und
elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von
elektronischen und konventionellen Transformatoren
nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W
ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA
LED-Lampen - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Anbauhöhe 65 mm - QX.54.A - schwarz - IP20 - 76 x 76
mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	76 mm
Gerätehöhe:	76 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

Zerlegung:



Name / Kategorie

LED-Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz -
Für dimmbare LED-Lampen - 4-400 W
ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200
W/VA LED-La...

Feller-Nr / E-NR

40200.LED.BAE
348 336 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.60
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 150
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...