

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) LED-Universal-Drehdimmer Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 40200.LED.QX.54.A.61.14

E-NR: 348 401 100

EAN: 7613175468556

STANDARDdue (SNAPFIX) -
LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50
Hz - Für dimmbare LED-Lampen - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und
elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von
elektronischen und konventionellen Transformatoren
nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 4-400 W
ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv, 4-200 W/VA
LED-Lampen - Mit LED Weiss 1,0 mA - SNAPFIX®
Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - QX.54.A -
weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	76 mm
Gerätehöhe:	76 mm
Gerätetiefe:	57 mm
Lastart:	universal und LED Retrofit
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat	283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem - Bestandteil...	



LED-Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 40200.LED.BAE.14
 V AC, 50 Hz - Für dimmbare LED-Lampen - 348 406 790
 4-400 W ohmisch, 4-400 VA induktiv/kapazitiv,
 4-...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
 STANDARDdue 50 mm - Ohne
 Kunststoff-Grundrahmen (separat...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.SL.61
 Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne 388 163 100
 Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
 Bohrung ...