

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

☐ bianco

Esecuzione:

☐ GMI.A

☐ G.A

☐ GX.54.A
**Feller-NR:** 40300.RC.GMI.A.61.14**E-NR:** 348 450 000**EAN:** 7613175518039

EDIZIO.liv - Variatore rotativo a taglio di fase in discesa
 - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad
 incandescenza e lampade alogene a bassa tensione -
 Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i
 trasformatori convenzionali - Luminosità minima
 regolabile - Con contatto di commutazione per circuito
 d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo -
 Con LED bianco 1,0 mA - Sistema di fissaggio
 SNAPFIX® - Profondità 37 mm - GMI.A - bianco - IP20
 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

modo di montaggio: incastrato**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena**senza alogeni:** Sì**qualità del materiale:** materiale termoplastico**adatto per grado di protezione (IP):** IP20**larghezza dell'apparecchio:** 96 mm**altezza dell'apparecchio:** 96 mm**profondità dell'apparecchio:** 37 mm**tipo di carico:** carico capacitivo**materiale:** materiale sintetico**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite**ingresso stazione secondaria:** No**resistenza agli urti:** -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10
 LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30
 LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680

Scheda dati: 40300.RC.GMI.A.61.14



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 40300.RC.BAM.14
Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad
incandescenza e lampade alogene a bassa... 348 453 790



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore 920-40000.GMI.A.SL.61
rotativo - Per variatori illuminato - Con telaio di 388 165 000
copertura - bianco