

Scheda dati: 40300.RC.GX.54.A.61.74

## EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore rotativo a taglio di fase in discesa Illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

### colore:

bianco

### Esecuzione:

GMI.A

G.A

GX.54.A



**Feller-NR:** 40300.RC.GX.54.A.61.74

**E-NR:** 348 481 000

**EAN:** 7613175519852

EDIZIO.liv - Variatore rotativo a taglio di fase in discesa  
 - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i trasformatori convenzionali - Luminosità minima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo - Con LED blu 1,0 mA - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 58 mm - GX.54.A - bianco - IP20 - 74 x 74 mm

**modo di montaggio:** apparente

**composizione:** elemento base con alloggiamento completo

**senza alogeni:** Sì

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 74 mm

**altezza dell'apparecchio:** 74 mm

**profondità dell'apparecchio:** 58 mm

**tipo di carico:** carico capacitivo

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

### Accessorio:

#### Name / Kategorie

#### Feller-Nr / E-NR



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10  
 LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30  
 LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680

**Scheda dati: 40300.RC.GX.54.A.61.74**


Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40  
 LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70  
 LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80  
 LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

**Scomposizione:**
**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**


Variatore rotativo a taglio di fase in discesa - 40300.RC.BAE.74  
 Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad 348 486 790  
 incandescenza e lampade alogene a bassa...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA  
 - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110  
 Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore 920-40000.G.A.SL.61  
 rotativo - Per variatori illuminato - Senza telaio 388 163 000  
 di copertura - bianco



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.61  
 bianco 283 200 000