

Datenblatt: 40300.RC.Q.A.60.14

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De

schwarz weiss	
Bauart:	
QMI.A Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 40300.RC.Q.A.60.14

**E-NR**: 348 456 150 **EAN**: 7613175470085

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
elektronischen Transformator - Nicht geeignet für
konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-300 W
ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Mit LED Weiss 1,0 mA SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm Q.A (53) - schwarz - IP20

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart	( <b>IP</b> ): IP20
Gerätebreite:	58 mm
Gerätehöhe:	58 mm
Gerätetiefe:	46 mm
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

## Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6

von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...



Datenblatt: 40300.RC.Q.A.60.14



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...

von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 4

EDIZIO.liv

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 249 999 960



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -388 162 150 Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrun...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60 STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -

schwarz - 90 x 90...



## Name / Kategorie

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet -230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen

Transformator...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für

Bohrung ...

Feller-Nr / E-NR

40300.RC.BAE.14 348 456 790

920-40000.Q.A.SL.60

388 163 150