

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 40300.RC.Q.A.60.14

E-NR: 348 456 150

EAN: 7613175470085

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
elektronischen Transformator - Nicht geeignet für
konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-300 W
ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Mit LED Weiss 1,0 mA -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm -
Q.A (53) - schwarz - IP20

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 58 mm

Gerätehöhe: 58 mm

Gerätetiefe: 46 mm

Lastart: kapazitive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design
EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
249 999 960



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...

920-40000.Q.A.60
388 162 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
schwarz - 90 x 90...



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960
EDIZIO.liv



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60
STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150
50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
schwarz - 90 x 90...

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet -
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
Transformator...

40300.RC.BAE.14
348 456 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.SL.60
Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne 388 163 150
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung ...