

## STANDARDdue

### Drehdimmer Phasenabschnitt



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.QMI.60



**E-NR:** 348 030 150

**EAN:** 7613175266831

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Einbautiefe 31 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Unterputz                        |
| <b>Zusammenstellung:</b>            | Basiselement mit Komplettgehäuse |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                               |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Duroplast                        |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                             |
| <b>Gerätebreite:</b>                | 90 mm                            |
| <b>Gerätehöhe:</b>                  | 90 mm                            |
| <b>Gerätetiefe:</b>                 | 46 mm                            |
| <b>Lastart:</b>                     | kapazitive Last                  |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff                       |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube         |
| <b>Nebenstelleneingang:</b>         | Nein                             |

**Zubehör:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|--|---|---------------------------------|
|  | Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - schwarz... | 920-40000.QMI.60<br>378 025 150 |
|  | Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM - schwarz... | 920-40000.Q.60<br>378 024 150   |



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6  
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960  
EDIZIO.liv

**Zerlegung:**



| <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b> |
|--|-------------------------|
| Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz   | 40300.RC.BSM            |
| - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - 20-300 W o... | 548 293 790             |



|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - schwarz... | 920-40000.QMI.60<br>378 025 150 |
|---|---------------------------------|