

STANDARDdue

Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet


Farbe:
 schwarz

 weiss

Bauart:
 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 40300.RC.QMI.61.14

E-NR: 348 040 100

EAN: 7613175266862

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Mit LED Weiss 1,0 mA - Einbautiefe 31 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:

Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei:

Ja

Werkstoffgüte:

Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Gerätebreite:

90 mm

Gerätehöhe:

90 mm

Gerätetiefe:

46 mm

Lastart:

kapazitive Last

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang:

Nein

Schlagfestigkeit:

-

Zubehör:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|-------------------------|-------------------------|
|-------------------------|-------------------------|

| | |
|--|----------------|
| Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liV | 933-DS.D.8.X.6 |
|--|----------------|



| | |
|--|----------------|
| Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liV | 933-DS.D.8.X.6 |
|--|----------------|

| | |
|------------|-------------|
| EDIZIO.liV | 249 999 960 |
|------------|-------------|



| | |
|--------------------------------------|---------------|
| STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte | 2911.QMI.A.61 |
|--------------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------|
| STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue | 334 070 100 |
|---------------------------------------|-------------|

| | |
|---------------------------------------|--|
| 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - | |
|---------------------------------------|--|

| | |
|----------------------|--|
| weiss - 90 x 90 m... | |
|----------------------|--|

Datenblatt: 40300.RC.QMI.61.14


Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.Q.61
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - 378 024 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM
- weiss...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.QMI.61
unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - 378 025 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI
- weiss...

Zerlegung:


| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|-------------------------|
| Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und | 40300.RC.BSM.14 |
| Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator... | 548 293 700 |



| | |
|--|---------------------|
| Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - weiss | 920-40000.QMI.SL.61 |
| | 378 025 200 |