

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenabschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

QMI.A

Q.A

QX.54.A

**Feller-NR:** 40300.RC.QMI.A.60

**E-NR:** 348 340 150

**EAN:** 7613175471556

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer  
Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50  
Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für  
elektronischen Transformator - Nicht geeignet für  
konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit  
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -  
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-300 W  
ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - QMI.A -  
schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit Komplettgehäuse
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	90 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	90 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	46 mm
<b>Lastart:</b>	kapazitive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40300.RC.BAM  
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 348 343 790  
elektronischen Transformator - 20-300 W o...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60  
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150  
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
Bohrung...