

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variateur rotatif par interruption de phase

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.

couleur:



Assortiment:



Feller-NR: 40300.RC.QX.54.A.61

E-NR: 348 341 100

EAN: 7613175471617

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variateur rotatif par interruption de phase - Illuminable avec LED - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformateurs électroniques - Ne convient pas pour transformateurs conventionnels - Luminosité minimale réglable - Avec contact de commutation pour contact inverseur - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - 20-300 W ohmique, 20-300 VA capacitif - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

mode de montage:	apparent
assemblage:	élément de base avec boîtier complet
sans halogène:	Oui
qualité du matériau:	Duroplast
approprié pour indice de protection (IP):	IP20
largeur d'appareil:	76 mm
hauteur d'appareil:	76 mm
profondeur d'appareil:	57 mm
type de charge:	charge capacitive
matériau:	matière synthétique
type de fixation:	fixation avec vis
entrée de poste secondaire:	Non
résistance aux chocs:	-

Accessoires:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux - Sans plaque de recouvrement -...	920-40000.Q.A.61 388 162 100

Fiche technique: 40300.RC.QX.54.A.61
Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	Variateur rotatif par interruption de phase - 230 V AC, 50 Hz - Pour lampes à incandescence et lampes halogènes BT - Pour transformate...	40300.RC.BAE 348 346 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux - Sans plaque de recouvrement - ...	920-40000.Q.A.61 388 162 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe STANDARDdue 50 mm - Sans cadre synthétique (à comma...	901.QX.54.A.61 283 200 100