

Datenblatt: 40300.RC.QX.54.A.61.14

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:		
schwarz	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 40300.RC.QX.54.A.61.14

E-NR: 348 451 100 **EAN**: 7613175471624

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
elektronischen Transformator - Nicht geeignet für
konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit
einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-300 W
ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Mit LED Weiss 1,0 mA SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP): IP20
Gerätebreite:	76 mm
Gerätehöhe:	76 mm
Gerätetiefe:	57 mm
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

Name / Kategorie



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrun...

Feller-Nr / E-NR

920-40000.Q.A.61 388 162 100



Datenblatt: 40300.RC.QX.54.A.61.14

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Promiss.	STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel	912.X.54.EA
	Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 ApparatSNAPFIX® Befestigungssystem -Bestandteil	283 000 110
	Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet -	40300.RC.BAE.14
(2)	230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und	348 456 790
	Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen	
	Transformator	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für	920-40000.Q.A.SL.61
	Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für	388 163 100
	Bohrung	
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für	901.QX.54.A.61
	QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung	283 200 100
	STANDARDdue 50 mm - Ohne	
	Kunststoff-Grundrahmen (separat	