

Scheda dati: 40420.RLC.BAE.34

Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Variatore universale rotativo Illuminato

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz

colore:

 incolore



Esecuzione:

 BAE

 BAM

Feller-NR: 40420.RLC.BAE.34

E-NR: 348 516 790

EAN: 7613175471655

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattitivo - Con LED giallo 1,0 mA - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - BAE - incolore - IP20

modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base
senza alogenri:	Si
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	58 mm
altezza dell'apparecchio:	52 mm
profondità dell'apparecchio:	37 mm
tipo di carico:	universale
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo	- 660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA	209 990 600

	Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo	- 660.230V.LED.30
	LED 230 V giallo, 1,0 mA	209 990 680

Scheda dati: 40420.RLC.BAE.34

Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30 LED 230 V giallo, 1,0 mA	209 990 680



Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz 40420.RLC.BAE
- Per lampade ad incandescenza e lampade
alogene a bassa tensione - Per trasformatori ... 348 356 790