

SNAPFIX® Befestigungssystem

Universal-Drehdimmer Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

Farbe:
☐ farbneutral

Bauart:
☒ BAE

☐ BAM

Feller-NR: 40420.RLC.BAE.74

E-NR: 348 536 790

EAN: 7613175455655

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz -
 Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
 konventionelle und elektronische Transformatoren -
 Mischlastbetrieb von elektronischen und
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W
 ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Mit LED Blau
 1,0 mA - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe
 37 mm - BAE - farbneutral - IP20

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	58 mm
Gerätehöhe:	52 mm
Gerätetiefe:	37 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
 LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10
 209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
 LED 230 V Gelb, 1,0 mA

660.230V.LED.30
 209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Rot, 1,0 mA

660.230V.LED.40
209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Blau, 1,0 mA

660.230V.LED.70
209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Grün, 1,0 mA

660.230V.LED.80
209 990 660

Zerlegung:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -
LED 230 V Blau, 1,0 mA

660.230V.LED.70
209 990 670



Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
konventionelle und elektronische
Transformatoren ...

40420.RLC.BAE
348 356 790