

Scheda dati: 40420.RLC.BAM.14

Sistema de fissaggio SNAPFIX®

Variatore universale rotativo Illuminato

Il sistema di fissaggio in due fasi Feller SNAPFIX® riduce il lavoro di progettazione, ordinaz


colore:

 incolore

Esecuzione:

 BAE

 BAM



Feller-NR: 40420.RLC.BAM.14

E-NR: 348 503 790

EAN: 7613175455686

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattitivo - Con LED bianco 1,0 mA - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - BAM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base
senza alogenii:	Si
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	77 mm
altezza dell'apparecchio:	77 mm
profondità dell'apparecchio:	48 mm
tipo di carico:	universale
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	-

Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo	- 660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA	209 990 600

Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo	- 660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA	209 990 680

Scheda dati: 40420.RLC.BAM.14

Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Placca di fissaggio - Sistema de fissagio SNAPFIX® - 1 x 1 - 77 x 77 mm	2711-EA 376 000 110



Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per... 40420.RLC.BAE.14 348 506 790