

Scheda dati: 40420.RLC.BSE.34

## Sistema di fissaggio a baionetta

### Variatore universale rotativo Illuminato



#### colore:

incolore

#### Esecuzione:

BSE

BSM

Feller-NR: 40420.RLC.BSE.34

E-NR: 548 256 780

EAN: 7611386305707

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattitivo - Con LED giallo 1,0 mA - Profondità 29 mm - BSE - incolore - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

modo di montaggio:	incastrato
composizione:	elemento base
senza alogenri:	Si
qualità del materiale:	materiale termoplastico
adatto per grado di protezione (IP):	IP20
larghezza dell'apparecchio:	58 mm
altezza dell'apparecchio:	52 mm
profondità dell'apparecchio:	29 mm
tipo di carico:	universale
materiale:	materiale sintetico
tipo di fissaggio:	fissaggio con vite
ingresso stazione secondaria:	No
resistenza agli urti:	-

#### Accessorio:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv	933-DS.D.8.X.6 249 999 960

**Scheda dati: 40420.RLC.BSE.34****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz  
- Per lampade ad incandescenza e lampade  
alogene a bassa tensione - Per trasformatori ...



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30  
LED 230 V giallo, 1,0 mA