

Datenblatt: 40420.RLC.BSE.44

## Bajonett Befestigungssystem

### Universal-Drehdimmer Beleuchtet


**Farbe:**
 farbneutral

**Bauart:**
 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 40420.RLC.BSE.44

**E-NR:** 548 256 750

**EAN:** 7611386305714

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz -  
 Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für  
 konventionelle und elektronische Transformatoren -  
 Mischlastbetrieb von elektronischen und  
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -  
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit  
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W  
 ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Mit LED Rot 1,0  
 mA - Einbautiefe 29 mm - BSE - farbneutral - IP20 -  
 Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	58 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	52 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	universal
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers  
 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design  
 EDIZIO.liv

**Feller-Nr / E-NR**

933-DS.D.8.X.6  
 249 999 960

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40420.RLC.BSE

Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 256 790

konventionelle und elektronische

Transformatoren ...



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - 660.230V.LED.40

LED 230 V Rot, 1,0 mA 209 990 650