

Scheda dati: 40420.RLC.BSM.14

Sistema di fissaggio a baionetta

Variatore universale rotativo Illuminato


colore:
 incolore

Esecuzione:
 BSE

 BSM

Feller-NR: 40420.RLC.BSM.14

E-NR: 548 253 700

EAN: 7611386305813

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo - Con LED bianco 1,0 mA - Profondità 29 mm - BSM - incolore - IP20 - 77 x 77 mm

| | |
|---|-------------------------|
| modo di montaggio: | incastrato |
| composizione: | elemento base |
| senza alogeni: | Sì |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| adatto per grado di protezione (IP): | IP20 |
| larghezza dell'apparecchio: | 77 mm |
| altezza dell'apparecchio: | 77 mm |
| profondità dell'apparecchio: | 29 mm |
| tipo di carico: | universale |
| materiale: | materiale sintetico |
| tipo di fissaggio: | fissaggio con vite |
| ingresso stazione secondaria: | No |
| resistenza agli urti: | - |

Accessorio:

Name / Kategorie



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

Feller-Nr / E-NR

933-DS.D.8.X.6
249 999 960

Scheda dati: 40420.RLC.BSM.14

Scomposizione:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|---------------------------------|
|  | Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per... | 40420.RLC.BSE.14 548 256 700 |
|  | Placca di fissaggio - In un pezzo - 1 x 1 - Con 1 ritaglio unitario - 77 x 77 mm | 2711 376 163 000 |