

Datenblatt: 40420.RLC.BSM.44
EDIZIOdue colore
 Universal-Drehdimmer Beleuchtet

Farbe:
 farbneutral

Bauart:
 BSE

 BSM

Feller-NR: 40420.RLC.BSM.44

E-NR: 548 253 750

EAN: 7611386305875

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz -
 Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
 konventionelle und elektronische Transformatoren -
 Mischlastbetrieb von elektronischen und
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W
 ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Mit LED Rot 1,0
 mA - Einbautiefe 29 mm - BSM - farbneutral - IP20 - 77
 x 77 mm

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Montageart: | Unterputz |
| Zusammenstellung: | Basiselement |
| Halogenfrei: | Ja |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| Gerätebreite: | 77 mm |
| Gerätehöhe: | 77 mm |
| Gerätetiefe: | 29 mm |
| Lastart: | universal |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube |
| Nebenstelleneingang: | Nein |

Zerlegung:

Name / Kategorie

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V
 AC, 50 Hz - Für Glüh- und
 Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
 und elektronische T...

Feller-Nr / E-NR

40420.RLC.BSE.44
 548 256 750



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

2711

376 163 000