

Datenblatt: 40420.RLC.BSM.84

## EDIZIOdue colore

### Universal-Drehdimmer Beleuchtet


**Farbe:**
 farbneutral

**Bauart:**
 BSE

 BSM

**Feller-NR:** 40420.RLC.BSM.84

**E-NR:** 548 253 760

**EAN:** 7611386305912

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz -  
 Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für  
 konventionelle und elektronische Transformatoren -  
 Mischlastbetrieb von elektronischen und  
 konventionellen Transformatoren nicht möglich -  
 Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit  
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W  
 ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Mit LED Grün  
 1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - BSM - farbneutral - IP20 -  
 77 x 77 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	77 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	77 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	universal
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zerlegung:**

**Name / Kategorie**

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V  
 AC, 50 Hz - Für Glüh- und  
 Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle  
 und elektronische T...

**Feller-Nr / E-NR**

40420.RLC.BSE.84  
 548 256 760



Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1  
Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

2711

376 163 000