

**Scheda dati: 40420.RLC.F.57**

## EDIZIOdue colore

### Variatore universale rotativo


**colore:**
 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

**Esecuzione:**
 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40420.RLC.F.57

**E-NR:** 548 256 890

**EAN:** 7611386452616

Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattitivo - Profondità 29 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogenzi:** Si

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 60 mm

**altezza dell'apparecchio:** 60 mm

**profondità dell'apparecchio:** 29 mm

**tipo di carico:** universale

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - coffee

920-40000.F.57

378 340 890



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6

249 999 960

**Scheda dati: 40420.RLC.F.57****Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz  
- Per lampade ad incandescenza e lampade  
alogene a bassa tensione - Per trasformatori ...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
variatori non illuminato - Senza telaio di  
copertura - F - coffee