

Scheda dati: 40420.RLC.GMI.A.61.84

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variatore universale rotativo Illuminato

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

bianco

Esecuzione:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 40420.RLC.GMI.A.61.84

E-NR: 348 540 000

EAN: 7613175523637

EDIZIO.liv - Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo - Con LED verde 1,0 mA - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 37 mm - GMI.A - bianco - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 96 mm

altezza dell'apparecchio: 96 mm

profondità dell'apparecchio: 37 mm

tipo di carico: universale

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.10
LED 230 V bianco, 1,0 mA 209 990 600



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.30
LED 230 V giallo, 1,0 mA 209 990 680

Scheda dati: 40420.RLC.GMI.A.61.84


Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.40
 LED 230 V rosso, 1,0 mA 209 990 650



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.70
 LED 230 V blu, 1,0 mA 209 990 670



Illuminazione 230 V AC - Per variatore rotativo - 660.230V.LED.80
 LED 230 V verde, 1,0 mA 209 990 660

Scomposizione:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per...
 40420.RLC.BAM.84
 348 543 790



EDIZIO.liv - Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori illuminato - Con telaio di copertura - bianco
 920-40000.GMI.A.SL.61
 388 165 000