

## Standard Universal-Drehdimmer



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

P

**Feller-NR:** 40420.RLC.P.60

**E-NR:** 348 256 050

**EAN:** 7611386307732

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - P - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Duroplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	53 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	53 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	universal
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne	920-40000.P.60
Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - schwarz	377 125 150

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40420.RLC.BSE  
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 256 790  
konventionelle und elektronische  
Transformatoren ...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne 920-40000.P.60  
Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 150  
schwarz