

Standard Universal-Drehdimmer



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

P

Feller-NR: 40420.RLC.P.60

E-NR: 348 256 050

EAN: 7611386307732

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - P - schwarz - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	53 mm
Gerätehöhe:	53 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

Zubehör:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne

920-40000.P.60

Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - schwarz

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40420.RLC.BSE
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 548 256 790
konventionelle und elektronische
Transformatoren ...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Ohne 920-40000.P.60
Abdeckplatte - Für unbeleuchtete Dimmer - P - 377 125 150
schwarz