

Scheda dati: 40420.RLC.P.60

## Standard

### Variatore universale rotativo



**colore:**

nero

bianco

**Esecuzione:**

P

**Feller-NR:** 40420.RLC.P.60

**E-NR:** 348 256 050

**EAN:** 7611386307732

Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo - Profondità 29 mm - P - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>composizione:</b>	elemento base con piastra di copertura piena
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>larghezza dell'apparecchio:</b>	53 mm
<b>altezza dell'apparecchio:</b>	53 mm
<b>profondità dell'apparecchio:</b>	29 mm
<b>tipo di carico:</b>	universale
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>ingresso stazione secondaria:</b>	No
<b>resistenza agli urti:</b>	-

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Senza 920-40000.P.60

placca di copertura - Per variatori non illuminato 377 125 150

- P - nero

## Scheda dati: 40420.RLC.P.60

### Scomposizione:

**Name / Kategorie**

Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz  
- Per lampade ad incandescenza e lampade  
alogene a bassa tensione - Per trasformatori ...

**Feller-Nr / E-NR**

40420.RLC.BSE  
548 256 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Senza  
placca di copertura - Per variatori non illuminato  
- P - nero

920-40000.P.60  
377 125 150