

## STANDARDdue

### Variatore universale rotativo



#### colore:

 nero

 bianco

#### Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

**Feller-NR:** 40420.RLC.Q.60

**E-NR:** 348 056 150

**EAN:** 7613175266879

Variatore universale rotativo - Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattitivo - Profondità 31 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

**modo di montaggio:** incastrato

**composizione:** elemento base con piastra di copertura piena

**senza alogen:** Si

**qualità del materiale:** Duroplast

**adatto per grado di protezione (IP):** IP20

**larghezza dell'apparecchio:** 58 mm

**altezza dell'apparecchio:** 58 mm

**profondità dell'apparecchio:** 46 mm

**tipo di carico:** universale

**materiale:** materiale sintetico

**tipo di fissaggio:** fissaggio con vite

**ingresso stazione secondaria:** No

**resistenza agli urti:** -

#### Accessorio:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritag...	920-40000.QMI.60 378 025 150



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv	933-DS.D.8.X.6 249 999 960
--	-------------------------------

**Scheda dati: 40420.RLC.Q.60**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di copertura STANDARDdue - Con ritaglio  
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - nero - ...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...

**Scomposizione:**


**Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**  
 Variatore universale rotativo - 230 V AC, 50 Hz 40420.RLC.BSE  
 - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori ...  
 548 256 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...  
 920-40000.Q.60  
 378 024 150