

## STANDARDdue

### Universal-Drehdimmer Beleuchtet



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 40420.RLC.QMI.60.14



**E-NR:** 348 060 150

**EAN:** 7613175266961

Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Mit LED Weiss 1,0 mA - Einbautiefe 31 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Unterputz                            |
| <b>Zusammenstellung:</b>            | Basiselement mit voller Abdeckplatte |
| <b>Halogenfrei:</b>                 | Ja                                   |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Duroplast                            |
| <b>Geeignet für Schutzart (IP):</b> | IP20                                 |
| <b>Gerätebreite:</b>                | 90 mm                                |
| <b>Gerätehöhe:</b>                  | 90 mm                                |
| <b>Gerätetiefe:</b>                 | 46 mm                                |
| <b>Lastart:</b>                     | universal                            |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff                           |
| <b>Befestigungsart:</b>             | Befestigung mit Schraube             |
| <b>Nebenstelleneingang:</b>         | Nein                                 |

**Zubehör:**

|  | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|--|---|---------------------------------|
|  | Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - schwarz... | 920-40000.QMI.60<br>378 025 150 |
|  | Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM - schwarz... | 920-40000.Q.60<br>378 024 150   |

**Datenblatt: 40420.RLC.QMI.60.14**


Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6  
 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960  
 EDIZIO.liv

**Zerlegung:**


| <b>Name / Kategorie</b>  | <b>Feller-Nr / E-NR</b>         |
|--|---------------------------------|
| Universal-Drehdimmer - Beleuchtet - 230 V<br>AC, 50 Hz - Für Glüh- und<br>Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle<br>und elektronische T... | 40420.RLC.BSM.14<br>548 253 700 |



|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete<br>Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53<br>mm, für Bohrung 50 mm - QMI - schwarz... | 920-40000.QMI.SL.60<br>378 025 250 |
|---|------------------------------------|