

## STANDARDdue

### Variatore universale rotativo Illuminato



**colore:**



**Esecuzione:**



**Feller-NR:** 40420.RLC.QMI.60.14

**E-NR:** 348 060 150

**EAN:** 7613175266961

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione - Per trasformatori elettronici e convenzionali - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con contatto di commutazione per circuito d'inversione - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - 20-420 W ohmico, 20-420 VA induttivo/capattivo - Con LED bianco 1,0 mA - Profondità 31 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

<b>modo di montaggio:</b>	incastrato
<b>composizione:</b>	elemento base con piastra di copertura piena
<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>qualità del materiale:</b>	Duroplast
<b>adatto per grado di protezione (IP):</b>	IP20
<b>larghezza dell'apparecchio:</b>	90 mm
<b>altezza dell'apparecchio:</b>	90 mm
<b>profondità dell'apparecchio:</b>	46 mm
<b>tipo di carico:</b>	universale
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>tipo di fissaggio:</b>	fissaggio con vite
<b>ingresso stazione secondaria:</b>	No
<b>resistenza agli urti:</b>	-

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Con placca di copertura - Disco frontale 53 mm, per ritag...

920-40000.QMI.60

378 025 150



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer con sistema di montaggio a baionetta con design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6

249 999 960

**Scheda dati: 40420.RLC.QMI.60.14**


STANDARDdue (SNAPFIX) - Placca di  
 copertura STANDARDdue - Con ritaglio  
 STANDARDdue 50 mm - Sistema de fissaggio  
 SNAPFIX® - nero - ...

2911.QMI.A.60

334 070 150



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
 variatori non illuminato - Senza placca di  
 copertura - Disco frontale 53 mm, per rit...

920-40000.Q.60

378 024 150

**Scomposizione:**

**Name / Kategorie**
**Feller-Nr / E-NR**

Variatore universale rotativo - Illuminato - 230  
 V AC, 50 Hz - Per lampade ad incandescenza e  
 lampade alogene a bassa tensione - Per...

40420.RLC.BSM.14

548 253 700



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
 variatori illuminato - Con placca di copertura -  
 Disco frontale 53 mm, per ritaglio ...

920-40000.QMI.SL.60

378 025 250