

STANDARDdue Universal-Drehdimmer



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 40420.RLC.QMI.61

E-NR: 348 050 100

EAN: 7613175266978

Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - Einbautiefe 31 mm - QMI - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	46 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI - weiss...	920-40000.QMI.61 378 025 100
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM - weiss...	920-40000.Q.61 378 024 100

Datenblatt: 40420.RLC.QMI.61


Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960
 EDIZIO.liv

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für	40420.RLC.BSM
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für	548 253 790
konventionelle und elektronische	
Transformatoren ...	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für	920-40000.QMI.61
unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte -	378 025 100
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI	
- weiss...	