

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

schwarz

weiss

Bauart:

QMI.A

Q.A

QX.54.A

Feller-NR: 40420.RLC.QX.54.A.61

E-NR: 348 351 100

EAN: 7613175457123

STANDARDdue (SNAPFIX) - Universal-Drehdimmer -
 Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
 Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und
 elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von
 elektronischen und konventionellen Transformatoren
 nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit
 einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung -
 Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-420 W
 ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - QX.54.A -
 weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	76 mm
Gerätehöhe:	76 mm
Gerätetiefe:	57 mm
Lastart:	universal
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für
 Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für
 konventionelle und elektronische
 Transformatoren ...

40420.RLC.BAE
 348 356 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 100
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...