

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Feller-NR: 40420.RLC.QX.54.A.61

E-NR: 348 351 100

EAN: 7613175457123

STANDARDdue (SNAPFIX) - Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischartbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 76 mm

Gerätehöhe: 76 mm

Gerätetiefe: 57 mm

Lastart: universal

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -	920-40000.Q.A.61
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung...	388 162 100

Datenblatt: 40420.RLC.QX.54.A.61**Zerlegung:****Name / Kategorie** **Feller-Nr / E-NR**

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40420.RLC.BAE
Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 348 356 790
konventionelle und elektronische
Transformatoren ...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für 901.QX.54.A.61
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...)



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61
Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 100
Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...