

Datenblatt: 40420.RLC.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Universal-Drehdimmer

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:	weiss	
Bauart:		
QMI.A	Q.A	QX.54.A

Feller-NR: 40420.RLC.QX.54.A.61

E-NR: 348 351 100 **EAN**: 7613175457123

STANDARDdue (SNAPFIX) - Universal-Drehdimmer - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle und elektronische Transformatoren - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-420 W ohmisch, 20-420 VA induktiv/kapazitiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 57 mm - QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Montageart:	Aufputz	
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse	
Halogenfrei:	Ja	
Werkstoffgüte:	Duroplast	
Geeignet für Schutzart (I	P): IP20	
Gerätebreite:	76 mm	
Gerätehöhe:	76 mm	
Gerätetiefe:	57 mm	
Lastart:	universal	
Werkstoff:	Kunststoff	
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube	
Nebenstelleneingang:	Nein	
Schlagfestigkeit:	-	

Zubehör:

Name / Kategorie



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrun...

Feller-Nr / E-NR

920-40000.Q.A.61 388 162 100



Datenblatt: 40420.RLC.QX.54.A.61

Zerlegung:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel 912.X.54.EA

- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat 283 000 110

- SNAPFIX® Befestigungssystem -

Bestandteil...

Universal-Drehdimmer - 230 V AC, 50 Hz - Für 40420.RLC.BAE Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für 348 356 790 konventionelle und elektronische

Transformatoren ...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.61 Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer -388 162 100

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrun...

STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für

901.QX.54.A.61 QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung 283 200 100

STANDARDdue 50 mm - Ohne Kunststoff-Grundrahmen (separat...

