

## SNAPFIX® Befestigungssystem

### Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

#### Farbe:

☐ farbneutral

#### Bauart:

☐ BAE

☒ BAM



**Feller-NR:** 40600.RC.BAM.34

**E-NR:** 348 563 790

**EAN:** 7613175470115

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - Mit LED Gelb 1,0 mA - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - BAM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	77 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	77 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	48 mm
<b>Lastart:</b>	kapazitive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

#### Zubehör:

##### Name / Kategorie

Beleuchtung 230 V AC



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Rot, 1,0 mA

660.230V.LED.40  
209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Blau, 1,0 mA

660.230V.LED.70  
209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Grün, 1,0 mA

660.230V.LED.80  
209 990 660

#### Zerlegung:



##### Name / Kategorie

Befestigungsplatte - SNAPFIX®  
Befestigungssystem - 1 x 1 - 77 x 77 mm

##### Feller-Nr / E-NR

2711-EA  
376 000 110



Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet -  
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und  
Niedervolthalogenlampen - 20-600 W ohmisch,  
20-600 VA kapa...

40600.RC.BAE.34  
348 566 790