

Datenblatt: 40600.RC.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenabschnitt





Feller-NR: 40600.RC.FX.54.60

E-NR: 648 272 950 **EAN**: 7611386199412

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED -

230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und

Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen
Transformator - Nicht geeignet für konventionelle
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W
ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - Anbauhöhe 66 mm FX.54 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart: Aufputz

Zusammenstellung: Basiselement mit Komplettgehäuse

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP):

Gerätebreite: 74 mm

Gerätehöhe: 74 mm
Gerätetiefe: 29 mm

Lastart: kapazitive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Schlagfestigkeit:

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.60 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 950

F - schwarz



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.60 Für 1 Apparat - FX.54 - schwarz 283 901 950



Datenblatt: 40600.RC.FX.54.60



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz

901.FX.54.60 283 905 950

Zerlegung:

Name / Kategorie

FX.54

Feller-Nr / E-NR Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -283 915 000



Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RC.BSE - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -548 276 790 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - BSE

Kappe für FX-Apparate - FX.54 - schwarz 901.FX.54.60 283 905 950

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.60 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 950 F - schwarz