

Datenblatt: 40600.RC.FX.54.61.84

## **EDIZIOdue** colore

## Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet



Farbe:
weiss
Bauart:

F

**E** FMI

FX.54

Feller-NR: 40600.RC.FX.54.61.84

**E-NR**: 648 272 660 **EAN**: 7611386205175

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - Mit LED Grün 1,0 mA - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit Komplettgehäuse
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (I	<b>P):</b> IP20
Gerätebreite:	74 mm
Gerätehöhe:	74 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

## Zubehör:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.F.SL.61 Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss 378 341 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.61 Für 1 Apparat - FX.54 - weiss 283 901 000



Datenblatt: 40600.RC.FX.54.61.84

	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss	901.FX.54.61 283 905 000
•	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Weiss, 1,0 mA	660.230V.LED.10 209 990 600
	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
•	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Rot, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
4	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Blau, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
•	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Grün, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660

## Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
5,0	Befestigungsbügel - Mit	912.FX.54
	Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	283 915 000
	Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet -	40600.RC.BSE.84
	230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und	548 276 760
- CORR -	Niedervolthalogenlampen - 20-600 W ohmisch,	
	20-600 VA kapa	
	Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss	901.FX.54.61

283 905 000



Datenblatt: 40600.RC.FX.54.61.84



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete 920-40000.F.SL.61 Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss 378 341 000