

STANDARDdue

Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 40600.RC.QMI.60.14


E-NR: 348 080 150

EAN: 7613175267142

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - Mit LED Weiss 1,0 mA - Einbautiefe 31 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Duroplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	90 mm
Gerätehöhe:	90 mm
Gerätetiefe:	46 mm
Lastart:	kapazitive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte	2911.QMI.A.60
	STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...	334 070 150
	Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv	933-DS.D.8.X.6 249 999 960



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.QMI.60
unbeleuchtete Dimmer - Mit Abdeckplatte - 378 025 150
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QMI
- schwarz...



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.Q.60
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckplatte - 378 024 150
Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - QM
- schwarz...

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet -	40600.RC.BSM.14
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und	548 273 700
Niedervolthalogenlampen - 20-600 W ohmisch,	
20-600 VA kapaz...	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete	920-40000.QMI.SL.60
Dimmer - Mit Abdeckplatte - Frontscheibe 53	378 025 250
mm, für Bohrung 50 mm - QMI - schwarz...	