

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Drehdimmer Phasenabschnitt

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De-



Feller-NR: 40600.RC.QMI.A.60

E-NR: 348 370 150

EAN: 7613175470191

STANDARDdue (SNAPFIX) - Drehdimmer
 Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - 20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv - SNAPFIX®
 Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - QMI.A - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Duroplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 90 mm

Gerätehöhe: 90 mm

Gerätetiefe: 46 mm

Lastart: kapazitive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem - schwarz - 90 x 90...



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung...

Datenblatt: 40600.RC.QMI.A.60

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...

 Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6

von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckplatte 2911.QMI.A.60

STANDARDdue - Mit Bohrung STANDARDdue 334 070 150

50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
schwarz - 90 x 90...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.Q.A.60

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - 388 162 150

Ohne Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrun...

 Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6

von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960

EDIZIO.liv

Zerlegung:

| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|

 Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RC.BAM

- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 348 373 790

20-600 W ohmisch, 20-600 VA kapazitiv -

SNAPF...

 STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset - Für 920-40000.QMI.A.60

Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Mit 388 164 150

Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung...