

## SNAPFIX® Befestigungssystem

Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

**Farbe:**

farbneutral



**Bauart:**

 BAE

 BAM

**Feller-NR:** 40600.RL.BAE.34

**E-NR:** 348 696 790

**EAN:** 7613175471730

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - Mit LED Gelb 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - BAE - farbneutral - IP20

**Montageart:**

Unterputz

**Zusammenstellung:**

Basiselement

**Halogenfrei:**

Ja

**Werkstoffgüte:**

Thermoplast

**Geeignet für Schutzart (IP):**

IP20

**Gerätebreite:**

58 mm

**Gerätehöhe:**

52 mm

**Gerätetiefe:**

37 mm

**Lastart:**

induktive Last

**Werkstoff:**

Kunststoff

**Befestigungsart:**

Befestigung mit Schraube

**Nebenstelleneingang:**

Nein

**Schlagfestigkeit:**

-

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -

660.230V.LED.10

LED 230 V Weiss, 1,0 mA

209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -

660.230V.LED.30



LED 230 V Gelb, 1,0 mA

209 990 680

## Datenblatt: 40600.RL.BAE.34

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -<br>LED 230 V Rot, 1,0 mA   | 660.230V.LED.40<br>209 990 650                            |
|    | Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -<br>LED 230 V Blau, 1,0 mA  | 660.230V.LED.70<br>209 990 670                            |
|    | Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -<br>LED 230 V Grün, 1,0 mA  | 660.230V.LED.80<br>209 990 660                            |
| <b>Zerlegung:</b>   |  |   |
|  | <b>Name / Kategorie</b><br>Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -<br>LED 230 V Gelb, 1,0 mA   | <b>Feller-Nr / E-NR</b><br>660.230V.LED.30<br>209 990 680 |
|  | Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz<br>- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -<br>40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv -<br>SNAPFI... | 40600.RL.BAE<br>348 396 790                               |