

## SNAPFIX® Befestigungssystem

### Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet

Das zweistufige Befestigungssystem Feller SNAPFIX® reduziert die Planungs-, Bestellund

**Farbe:**

farbneutral

**Bauart:**

BAE

BAM



**Feller-NR:** 40600.RL.BAE.84

**E-NR:** 348 796 790

**EAN:** 7613175546988

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - Mit LED Grün 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - SNAPFIX® Befestigungssystem - Einbautiefe 37 mm - BAE - farbneutral - IP20

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	58 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	52 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	37 mm
<b>Lastart:</b>	induktive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10  
209 990 600



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Gelb, 1,0 mA

660.230V.LED.30  
209 990 680



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Rot, 1,0 mA

660.230V.LED.40  
209 990 650



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Blau, 1,0 mA

660.230V.LED.70  
209 990 670



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Grün, 1,0 mA

660.230V.LED.80  
209 990 660

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz  
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -  
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv -  
SNAPFI...

40600.RL.BAE  
348 396 790



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Grün, 1,0 mA

660.230V.LED.80  
209 990 660