

## Bajonett Befestigungssystem Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet



**Farbe:**

farbneutral

**Bauart:**

BSE

BSM

**Feller-NR:** 40600.RL.BSE.14

**E-NR:** 548 266 700

**EAN:** 7611386207827

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - Mit LED Weiss 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 29 mm - BSE - farbneutral - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	58 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	52 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	induktive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Schlagfestigkeit:</b>	-

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Sicherungshalter mit Sicherung - Für Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V  
377 419 000



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6  
249 999 960

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz  
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -  
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE

**Feller-Nr / E-NR**

40600.RL.BSE  
548 266 790



Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer -  
LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10  
209 990 600