

Bajonett Befestigungssystem

Drehdimmer Phasenanschnitt Beleuchtet

**Farbe:**
☐ farbneutral
Bauart:

BSE



BSM

Feller-NR: 40600.RL.BSM.44**E-NR:** 548 263 750**EAN:** 7611386232584

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet - Mit LED
 Rot 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
 Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
 Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische
 Transformatoren - Mit Schaltkontakt für
 Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA
 induktiv - Einbautiefe 29 mm - BSM - farbneutral - IP20 -
 77 x 77 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart (IP):	IP20
Gerätebreite:	77 mm
Gerätehöhe:	77 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	induktive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

Zubehör:**Name / Kategorie****Feller-Nr / E-NR**

Sicherungshalter mit Sicherung - Für
 Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V
 377 419 000



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers
 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design
 EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
 249 999 960

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtet -	40600.RL.BSE.44
	Mit LED Rot 1,0 mA - 230 V AC, 50 Hz - Für	548 266 750
	Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 40-600 W	
	...	
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1	2711
	Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	376 163 000