

EDIZIOdue colore

Drehdimmer Phasenanschnitt



Farbe:



crema



coffee



schwarz



weiss



hellgrau



dunkelgrau

Bauart:



F



FMI



FX.54

Feller-NR: 40600.RL.F.57

E-NR: 548 266 890

EAN: 7611386464411

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED -
230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W
ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 29 mm - F -
coffee - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart: Unterputz

Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte

Halogenfrei: Ja

Werkstoffgüte: Thermoplast

Geeignet für Schutzart (IP): IP20

Gerätebreite: 60 mm

Gerätehöhe: 60 mm

Gerätetiefe: 29 mm

Lastart: induktive Last

Werkstoff: Kunststoff

Befestigungsart: Befestigung mit Schraube

Nebenstelleneingang: Nein

Schlagfestigkeit: -

Zubehör:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -
F - coffee

920-40000.F.57

378 340 890



Sicherungshalter mit Sicherung - Für
Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V

906-40600.RL.1-10V

377 419 000



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6
von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960
EDIZIO.liv

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz	40600.RL.BSE
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen -	548 266 790
40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE	



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für	920-40000.F.57
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen -	378 340 890
F - coffee	