

Datenblatt: 40600.RL.F.61

## **EDIZIOdue** colore

## Drehdimmer Phasenanschnitt





**Feller-NR**: 40600.RL.F.61 **E-NR**: 548 266 000 **EAN**: 7611386223858

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 29 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte Halogenfrei: Ja Werkstoffgüte: Thermoplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 60 mm Gerätebreite: Gerätehöhe: 60 mm Gerätetiefe: 29 mm Lastart: induktive Last Werkstoff: Kunststoff Befestigung mit Schraube Befestigungsart: Nebenstelleneingang: Nein Schlagfestigkeit:

### Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.61

unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 000

F - weiss

r`= r

Sicherungshalter mit Sicherung - Für 906-40600.RL.1-10V

Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V 377 419 000



Datenblatt: 40600.RL.F.61



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960 EDIZIO.liv

# Zerlegung:

#### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BSE - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 548 266 790 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.61 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 000 F - weiss