

Datenblatt: 40600.RL.F.67

# **EDIZIOdue** colore

### Drehdimmer Phasenanschnitt





**Feller-NR**: 40600.RL.F.67 **E-NR**: 548 266 040 **EAN**: 7611386223728

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 29 mm - F - dunkelgrau - IP20 - 60 x 60 mm

Montageart:	Unterputz
Zusammenstellung:	Basiselement mit voller Abdeckplatte
Halogenfrei:	Ja
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Geeignet für Schutzart	( <b>IP</b> ): IP20
Gerätebreite:	60 mm
Gerätehöhe:	60 mm
Gerätetiefe:	29 mm
Lastart:	induktive Last
Werkstoff:	Kunststoff
Befestigungsart:	Befestigung mit Schraube
Nebenstelleneingang:	Nein
Schlagfestigkeit:	-

#### Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR
Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.67
unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 040

F - dunkelgrau



Sicherungshalter mit Sicherung - Für 906-40600.RL.1-10V Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V 377 419 000



Datenblatt: 40600.RL.F.67



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960 EDIZIO.liv

## Zerlegung:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BSE - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 548 266 790 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSE



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.67 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 040 F - dunkelgrau