

Datenblatt: 40600.RL.FMI.61

# EDIZIOdue colore

## Drehdimmer Phasenanschnitt





**Feller-NR:** 40600.RL.FMI.61 **E-NR:** 548 260 000 **EAN:** 7611386239354

Drehdimmer Phasenanschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und
Niedervolthalogenlampen - Für konventionelle
Transformatoren - Nicht geeignet für elektronische
Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit
Schaltkontakt für Wechselschaltung - 40-600 W
ohmisch, 40-600 VA induktiv - Einbautiefe 29 mm - FMI
- weiss - IP20 - 88 x 88 mm

Montageart: Unterputz Zusammenstellung: Basiselement mit voller Abdeckplatte Halogenfrei: Ja Werkstoffgüte: Thermoplast Geeignet für Schutzart (IP): IP20 Gerätebreite: 88 mm Gerätehöhe: 88 mm Gerätetiefe: 29 mm Lastart: induktive Last Werkstoff: Kunststoff Befestigung mit Schraube **Befestigungsart:** Nebenstelleneingang: Nein Schlagfestigkeit:

#### Zubehör:



Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR

Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.61

Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - 378 342 000

FMI - weiss

r`=:

Sicherungshalter mit Sicherung - Für 906-40600.RL.1-10V Drehdimmer 40600.RL und 40600.1-10V 377 419 000



Datenblatt: 40600.RL.FMI.61



Abdeckset - Für Drehdimmer - Für 920-40000.F.61 unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - 378 340 000

F - weiss



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.61 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 000

weiss



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960 EDIZIO.liv

### Zerlegung:

### Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Drehdimmer Phasenanschnitt - 230 V AC, 50 Hz 40600.RL.BSM - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - 548 263 790 40-600 W ohmisch, 40-600 VA induktiv - BSM



Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit 920-40000.FMI.61 Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - 378 342 000

FMI - weiss